

LEDOLUX

P O L A N D

Inteligentny naświetlacz LED

## ARENA LED



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Mean Well
Zasilanie	200-277V AC
Sprawność	92%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie	1-10V
Klasa ochronności	I

## PARAMETRY ŚWIETLNE


Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	130lm/W
Rozsył światła	10°, 30°, 60°, 120°, 150x60°, T3-VS
Barwa światła	4000K
CRI	>70

## PARAMETRY OGÓLNE


Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szkoło hartowane
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK08
Temperatura pracy	-25°C ÷ 65°C
Żywotność (L80B10)	>120 000h
Klasa energetyczna	A++
Montaż	Na maszcie, na belce
Zastosowanie:	Oświetlenie zewnętrzne: place, składowiska, tereny zewnętrzne, obiekty sportowe
Certyfikaty	CE, RoHS

Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
1000W	130 000lm	5.10A	35.0kg	L1022xW617xH211mm
1200W	156 000lm	5.77A	36.0kg	L1040xW630xH230mm

## FOTOMETRIA



## RYSUNEK TECHNICZNY



## AKCESORIA

## 1. Uchwyt montażowy

Do montażu oprawy na maszcie oświetleniowym, belce.

KARTA PRODUKTOWA ARENA LED - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł KONTAKT: e-mail: [info@ledolux.pl](mailto:info@ledolux.pl) / tel. +48 696 966 622