

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki w Szydłowcu - budowa chodnika

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8			
1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenierówninnym. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,144
1.2	D-02.01.01.	Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 15cm z wywiezieniem gruntu na odl. do 10 km. samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	74,00
2.	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8			
2.1	D-01.02.04.	Rozebranie istniejących nawierzchni z drobnych elementów betonowych z wywozem gruzu na odl. do 10 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>2</sup>	70,00
2.2	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kruszyw o gr do 20 cm z wywozem gruzu na odl. do 10 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>2</sup>	90,00
2.3	D-01.02.04.	Rozebranie istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem gruzu na odl. do 10 km samochodami samowyladowczymi	szt	290,00
3.	III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8			
3.1	D-02.01.01.	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z wywozem nadmiaru na odl. do 10km samochodami samowyladowczymi koparka 0,25 m3	m <sup>3</sup>	70
3.2	D-02.03.01.	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi zurzycie na miejscu	m <sup>3</sup>	15
4.	IV. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0			
4.1	D -04.06.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,075m3/mb x 260 mb pod krawężnik	m <sup>3</sup>	22,00
4.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe, 15x30x100-cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	mb	290,00
5	V. WJAZDY NA POSESJE. CPV 45233124-4			
5.1	D-04.05.01a.	mieszanka kruszyw związana spoiwem hydraulicznym - cementem C 3/4 grubości 15cm	m <sup>2</sup>	165,00
5.2	D-04.04.02a.	Podbudowa mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m <sup>2</sup>	165,00
5.3	D - 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm, kostka kolorowa grafitowa	m <sup>2</sup>	165,00
6	VI. CHODNIK CPV 45233000-0			
6.1	D-08.03.01	Obrzeża betonowe, 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m	305,00
6.2	D-04.04.02a.	Podbudowa z mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m <sup>2</sup>	415,00
6.3	D - 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cem-piask gr 5 cm, kostka kolorowa czerwona	m <sup>2</sup>	415,00
6.4	D-04.04.02a.	Podbudowa z mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (dojścia do furtek)	m <sup>2</sup>	20,00
6.5	D - 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cem-piask gr 5 cm, kostka kolorowa grafitowa (dojścia do furtek)	m <sup>2</sup>	20,00
6.6	D-08.01.01b	wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni masą zalewową (MMA)	m <sup>2</sup>	15,00
6.7	D - 03.02.01	regulacja pionowa urządzeń podziemnych - elementy wodociągowe	szt	14,00
6.8	D - 03.02.01	regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studzienki telekomunikacyjne	szt	5,00